

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

RVi-4WMB/A1



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2020 г.

1. Основные сведения об изделии

Настенный кронштейн RVi-4WMB/A1 (далее – настенный кронштейн) служит для монтажа оборудования на вертикальную плоскость.

2. Основные технические данные

RVi-4WMB/A1	
Цвет	Белый
Поворот	360°
Наклон	-66.5°~ 0°
Максимальная нагрузка	10 кг
Масса изделия	1.05 кг
Габаритные размеры	318.0(Д)х226.0(Ш)х108.0(В) мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Настенный кронштейн	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

5. Сведения об утилизации

Настенный кронштейн не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Настенные кронштейны в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с настенными кронштейнами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие настенного кронштейна требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи модуля настенного кронштейна.

Хранение модуля настенного кронштейна в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену настенного кронштейна. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

